NBR P-26 (laatste voorraad)

P-26 wordt vervangen door het verbeterde NBR High Grade

Vorm	Rollen
Kleur	Groen
Temperatuurbereik	-20 en 100 °C
Soortelijke massa	1480 kg/m3
Werkdruk	3 bar
Hardheid	65 Shore A (± 5)
Rek bij breuk	300 %
Treksterkte	6 N/mm2

Omschrijving materiaal

P-26 wordt vervangen door het verbeterde NBR High Grade

Toepassingen

P-26 wordt vervangen door het verbeterde NBR High Grade

Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

Benzine	Olie	UV	Slijtvast
Uitstekend	Uitstekend	Niet bestendig	Matig

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
11400020	NBR P-26 2 mm (laatste voorraad, vervangen door NBR High Grade)	1.400	10.000
11400030	NBR P-26 3 mm (laatste voorraad, vervangen door NBR High Grade)	1.400	10.000
11400040	NBR P-26 4 mm (laatste voorraad, vervangen door NBR High Grade)	1.400	10.000
11400050	NBR P-26 5 mm (laatste voorraad, vervangen door NBR High Grade)	1.400	10.000

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.